

Luminaria pared 707.31 2L WW Difussed Aluminio

REF. 70731133-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama de luminarias de pared 707.31 de Simon son ideales para unir estilo y funcionalidad en un diseño actual que se adapta a todo tipo de espacios. Esta luminaria 2L con óptica DIFUSSED aporta un ambiente agradable de luz suave y difusa, con un tono cálido y un diseño rectangular, que la convierten en la opción perfecta para cualquier espacio. Con flujo luminoso de 670 lm para WW y un consumo de luminaria de 12W, incluye control de encendido ON-OFF dentro de la luminaria, y es compatible con tensión de alimentación de 230 Voltios y 50 Hercios. Compuesto por la última tecnología LED, tiene una vida útil de 30.000 horas a 25 °C, con índice de reproducción cromática CRI80 e IP44. Con una dimensión de 120 x 75 mm y profundidad de 60 mm, su instalación empotrada en pared y sus acabados en aluminio garantizan la adecuación del conjunto al espacio, aportando un estilo actual de líneas neutras.

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

670 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

LÚMENES/W

670 lm/12W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

Diffused

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

70-70°

POTENCIA (W)

12 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h


CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

56 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053109991	KGM	1.35
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053109991	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	100.00	0.52
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	150.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.52	90.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.52	MMT	