

Luminaria con detector integrado 9,4 W 4000K

REF. 89191000-094



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
LED (W)**

64 W

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

CLASIFICACIÓN IK

03

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

TIPO

HF

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

CONTROL

On/Off

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053341599	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.742	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053341599	VOLUMEN EMBALAJE 10800000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.742	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.397	ALTURA EMBALAJE 300	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 300	ANCHO EMBALAJE 120
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.397	