Projecteur 889 50W 4000K

RÉF. **88932038-884**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour un haut rendement dans des applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle approprié en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110. Température de couleur : 4000K. Puissance : 50W. Lumens : 4500lm. Efficacité : 90lm/w. Indice de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 185 mm x 162 mm x 35 mm.

APPLICATION

Éclairage mural,Éclairage industriel,Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
05

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-25...+50

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

CONTRÔLE
On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
90 lm/W

LUMENS (LM)
4500 lm

OPTIQUES
Symétrique

PUISSANCE (W)
50 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053440353

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.52

POIDS NET DU PRODUIT
0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053440353

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
195.00

LARGEUR EMBALLAGE
220.00

LONGUEUR EMBALLAGE
400.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
17160000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
5.19

POIDS NET EMBALLAGE
0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM