

LedFlex 810.52 6500K IP20 5mm

REF. 81052000-986



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.52 6500K IP20 5mm tiene unas dimensiones en metros de 0,005 de ancho, 1 de longitud y 0,002 de alto. Su tipo de instalación por perfilería, especialmente diseñada para instalar en foseados y contornos. Su luz de ambiente tiene una gran variedad de usos ya que puede realzar la arquitectura de un espacio, delimitar varios espacios o acompañar la iluminación general. Simon te ofrece luminarias de altas prestaciones, tú decides donde instalarlas.

La temperatura de color de 6500°K crea una iluminación fría tipo CW, una opción perfecta para imitar la luz natural. Con 72 vatios es capaz de generar 7150 lúmenes. Tiene una óptica General que favorece el reparto lumínico y un controlador tipo PWM. El intervalo de temperatura se encuentra entre -20°C y 40°C y su l70 es de 30.000 horas.

¡Descubre la ventajas de instalar una iluminación lineal de la serie Ledflex de Simon!

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

7150 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

7150 lm/72W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

CW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

99,3 lm/W


POTENCIA (W)

72 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203095

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053203095

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

140.2

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

2

PESO NETO EMBALAJE

0.14

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.14

LONGITUD EMBALAJE

25

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT