

**Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida
de 3 polos macho o hembra de 1 elemento negro Simon
K45**

REF. K121/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon es líder indiscutible en instalaciones eléctricas y siempre a la vanguardia de las últimas novedades e innovaciones. Como el sistema de conectividad Simon K45. Esta serie cuenta con un sinfín de elementos para soluciones de conectividad en puestos de trabajo en los entornos más exigentes. Entre ellos encontramos esta placa embellecedora para conexiones rápidas. Con un acabado en negro y un conector de 3 polos, macho o hembra. Además es apta para empotrar o para superficie, adaptándose a cualquier espacio. Sus dimensiones son de 45 x 22,5 y una profundidad de 8 milímetros. Esta placa embellecedora no incluye el conector, pero es compatible con los principales fabricantes. Gracias a su amplia variedad de productos como las placas multimedia, las cajas de suelo, los bloques de conexión, las torretas o los mecanismos de conmutación, hacen de esta serie K45 de Simon una de las más completas en cuanto a soluciones para conectividad en puestos de trabajo.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 3 polos

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
Versión con 1 conector de 3 polos macho o hembra	IP20	-5 a +60° C
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	NÚMERO DE MÓDULOS
+60° C	No	Cuarto
FORMATO	MANTENIMIENTO	RAL
GST18	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	7021
FUNCIÓN INDICADORA		VERSIÓN
No		Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas	Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)	Vertical
		TIPO DE INSTALACIÓN
		Apto para superficie y empotrar
		EXTRACCIÓN DE LA PLACA
		Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.004	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436043794	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
27216	20	0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	72	0.08
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.004	72	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	105	