

Downlight 725.25 WW Comfort High Flux DALI

REF. 72525330-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Downlight 725 Comfort podemos encontrar una gran variedad de luminarias de gran calidad fabricadas para ser empotradas en una gran variedad de ambientes. Un claro ejemplo de ello es esta Downlight 725.25 WW Comfort High Flux DALI. Combina altas prestaciones y un gran diseño circular de 230 mm de diámetro y 65 mm de altura con un acabado en color blanco.

Al disponer de un sistema de control DALI tendremos un control total sobre la iluminación interior. Una excelente temperatura de color de 3000° K que aporta un elevado confort visual y gracias a su óptica General la homogeneidad lumínica es perfecta.

Su eficiencia comienza con su gran durabilidad y su bajo consumo, ya que aporta 3300 lm con solo 37 W de potencia eléctrica. Su l70 es de 30.000 horas y su ecorrae es de categoría B. Además de un intervalo de temperatura de -10°C a 35°C.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

3300 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

3300 lm/37W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89,2 lm/W


POTENCIA (W)

37 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053285350

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053285350

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.04

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

117.00

PESO NETO EMBALAJE

0.82

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

257.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.04

LONGITUD EMBALAJE

257.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.82

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT