

Proyector 889 50W 5500K

REF. 88932038-885



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 5500K. Potencia: 50W. Lumens: 4500lm. Eficiencia: 90lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 185 mm x 162 mm x 35 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared, Iluminación para industria, Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

05

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5500 K

CONTROL

On/Off

DRIVER INCLUIDO

Sí

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

LÚMENES (LM)

5160 lm

ÓPTICAS

Simétrica

POTENCIA (W)

50 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053440438

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

17160000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053440438

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.19

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

195.00

PESO NETO EMBALAJE

0.48

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

220.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.52

LONGITUD EMBALAJE

400.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.48

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT