

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de
R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento aluminio
Simon 500 Cima**

REF. 50020185-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En nuestro catálogo se encuentra esta placa de voz y datos plana, de la serie Simon 500 Cima, sin ventana guardapolvo y apta para un conector RJ45 de R&M (Reichle de Massari). La placa es de un elemento y tiene un acabado en aluminio. Esta es la versión individual con un módulo. Estas placas están disponibles para uno o dos conectores RJ45. La fabricación aboga por material termoplástico libre de halógenos, para minimizar los riesgos de incendio. Cabe destacar que este tipo de materiales aguantan elevadas temperaturas. De esta forma se consigue evitar la toxicidad en caso de emisión de humos. La serie Simon 500 Cima apuesta por productos de máxima calidad y con diseños modernos y actuales, para poder ser instalados en diferentes espacios. Esta placa tiene unas medidas de 50 x50 x 11 milímetros e incluye los clipajes necesarios para poder instalarla en todo tipo de envoltentes, tanto verticales como horizontales. En cuanto al mantenimiento, simplemente hay que limpiarla con un paño suave y sin humedecer.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097212	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

