

# Luminaria modular SLIM SYSTEM 4000K Simétrica op 1,5m DALI Negro

REF. 91772305-488



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tramo lumínico de la familia SLIM SYSTEM de SIMON con temperatura de color estable de 4000K capaz de adaptarse e integrarse sutilmente en el ambiente gracias a su geometría limpia y pura. Orientable 360° para conseguir luz directa e indirecta. Diseño para emisión mínima de calor permitiendo su manipulación directa. Ofrece confort visual y versatilidad gracias a su emisión de luz uniforme y sus aletas antideslumbrantes. Óptica simétrica. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en negro RAL 9005. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 56W. Gracias a sus conectores facilita el ensamblaje entre tramos y permite también fusionarse con proyectores DROP. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>90. La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión 48Vdc. Instalación suspendida. Modelo 1,5 metros (entre tensores).

### ACABADO

Negro

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

1465x85x85 mm

### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### CLASE ETIM

EC001743

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 Vdc

### RAL

9005

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

DALI

### CRI

90.00

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

No

### CLASE ELÉCTRICA

III

### TIPO DE COLOR

CW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 82 lm/W

### LÚMENES (LM)

4620 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ÓPTICAS

Simétrica


### POTENCIA (W)

56 W

### PROTECTION ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### DIFFUSER ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-1:1989+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013 +EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547077670

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

10335575.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8436547077670

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.19

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

85.00

PESO NETO EMBALAJE

0.74

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.19

LONGITUD EMBALAJE

1465.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.74

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT