

Conetor de ligação rápida macho de 3 polos com placa embelezadora de 1 elemento preto Simon K45

REF. K121A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o conector de conexão rápida macho de 3 polos da Simon K45, conseguirá a máxima funcionalidade e qualidade em suas conexões para seu lar ou zona de trabalho. Desenhada para 1 elemento, inclui placa embelezadora e é compatível com sistemas Gesis GST18i Wieland. Desenhado para instalação encastrada e com acabamentos num elegante cor preto, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts, tensão nominal de 4kV e uma intensidade de 16 Amperes. Além disso, admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm com descarnado de 9 mm. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que previnem a propagação de chama e toxicidade por fumo. Pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a 40 °C e superar os mais de 70 °C. Esta referência inclui placa embelezadora para fixar o conector a qualquer envolvente da gama Simon K45 ou da Simon 500 Cima, mediante um adaptador com referência 50012088-038.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor de ligação rápida macho de 3 polos e placa embelezadora

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conetor em qualquer envolvente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

DISPONÍVEL EM

Conectores de ligação rápida macho e fêmea de 3 polos com placa Simon K45 em acabamento branco e grafite

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

TIPO DE CONECTOR

Encastrar

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+70 °C

FORMATO

Compatible con el sistema Gesis GST18i Wieland®

TIPO DE ENTRADA

Macho

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSÃO NOMINAL (V~)

4 kV

REMOÇÃO DO CABO DE PATCH

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POLOS

3

MARCAÇÃO DE TIPOLOGIA DE POLO

Linha, neutro e terra

RAL

7021

FIXAÇÃO DO ALÍVIO DE TENSÃO

Sim, através de aba que une o conector macho com o conector fêmea, impedindo que o cabo sofra um possível desligamento acidental entre ambos os conectores.

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

9

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 61535 / EN 61535

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046849	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 911400.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.23
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	