

**simon**

**Pulsador con grabado campana 10 A 250V~, luminoso  
incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil  
Simon 31**

REF. 31660-31



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado campana, de 10A de intensidad y 250V, además de luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido, en color marfil y perteneciente a la serie Simon 31. Funciona de forma basculante y es combinable con la referencia 31802.31 en caso de sustitución de indicador luminoso y, además, cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm, aproximadamente. Además, se puede instalar en superficies con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Sus dimensiones son de 64x65mm y cumple con las normativas europeas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, además de estar fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Para limpiarlo, solo necesitarás utilizar un paño suave y seco, humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC000029

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053007402	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	83	0.91
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.091	165	0.91
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.091	221	KGM