

## Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com obturador de segurança e ligação rápida de bornes branco Simon K45

REF. KS11/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Esta base de tomada schuko 16 A 250V~ inclui um obturador de segurança e, além disso, apresenta um sistema ligação rápida de bornes que facilita ao máximo sua instalação. O artigo é adequado para superfície e encastrar e tem acabamento em branco. Corresponde à série Simon K45, uma coleção desenhada para potenciar as conexões em qualquer ambiente. A peça consta de 2 módulos e foi fabricada em cumprimento com a norma atual. Tem medidas de 45x45 mm. Contém elementos metálicos com isolamento em termoplástico autoextinguível e isento de halogéneos que garante a total segurança em caso de eventual incêndio. Se produz-se um rompimento ou perda do pino, é possível solicitar uma troca à casa através da referência AC33/6. Com respeito a sua manutenção, recomenda-se utilizar um pano suave e seco e evitar produtos abrasivos.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar pino sobresselente, no caso de dano ou extravio, através da referência AC33/6

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### VINCULÁVEL

Sim, através de acessório AC11

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### MONOBLOCO

Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### RAL

9003

### NÚMERO DE TOMADAS

1

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.<sup>a</sup> 50012088-030

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053264058                        | 0.54                               | 245.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.05                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 1212505.00                  |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053123591                      | MMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 10                                 | 0.53                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 121251.00                            | 49.00                              | 0.54                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 101.00                             | KGM                         |