

Pino para desbloqueio de obturador de segurança de bases de tomada dupla vermelho Simon 500 Cima

REF. 50000803-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pin para desbloqueio de obturador de segurança das bases de tomada duplas. O produto tem um vibrante e moderno acabamento em cor vermelho e pertence à série Simon 500 Cima. Trata-se, concretamente, da versão de dois elementos e suas medidas exatas são de 30 x 17,3 milímetros e uma profundidade de 23,3 milímetros. É importantíssimo saber que esta referência somente é compatível com as bases de tomada duplas para pino. Foi fabricada a partir de um material termoplasticamente isolado, sem halogéneos, que evita a propagação de incêndios e minimiza a toxicidade no caso de que existisse uma libertação de fumos. Este pino é adequado para combinar com bases de tomada duplas que se instalam tanto em superfície como encastradas. Sua manutenção só requer a limpeza do produto mediante um pano suave, completamente seco, livre de produtos de limpeza que sejam abrasivos com os materiais de fabrico.

ACABAMENTO

Vermelho

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas para pin Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Pino para desbloqueio de obturador de segurança

CLASSE ETIM

EC002461

OBSERVAÇÕES

Esta referência só é compatível com as bases de tomada duplas para pino.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

3002

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no alojamento da base de tomada dupla destinado para o efeito (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para combinação com bases de tomada duplas instaladas em superfície ou de encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053099186	VOLUME EMBALAGEM 110.12
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM CMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 23.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 57.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.02
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 84.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

