

Perfil telescópico Teleblock com elevação manual de 5 elementos alumínio Simon K45

REF. KTL205



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfil telescópico Teleblock com elevação manual de 5 elementos, em acabamento cor alumínio e pertencente à série Simon K45. Tem dimensões de 103 x 60 x 377 mm e é fabricado em metal e conta com 5 elementos e 5 módulos. Este perfil fornece-se com 1 placa cega e 2 placas de 22,5x45 mm para uma distribuição interna do cablagem mais cómoda. Está disponível em 2,3,4,5 e 6 elementos e para completar a instalação do produto, deve-se combinar com a tampa e o espelho de embelezamento (referências KTLA1/14 ou KTLA1/31). É um perfil de alumínio anodizado com suporte fixação e fecho superior e inferior em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que garante a não propagação das chamas em caso de incêndio e uma baixa toxicidade, em caso de emissão de fumos. É adequado para encastrar em móveis e cumpre com a norma europeia UNE-EN 60.670-23 e para limpá-lo, apenas vais precisar passar-lhe um pano seco e suave e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil telescópico com elevação manual, juntas antiderrapantes, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 3 placas cegas (1 larga e 2 estreitas), rosca de fixação e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações. Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5 e 6 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Não

NÚMERO DE ENTRADAS INFERIORES

1 entrada, com possibilidade de acesso de 6 cabos através da secção inferior do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com a secção inferior modular para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

5 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através do espaço disponibilizado na secção inferior do perfil.. Entrada para tubo corrugado ou buçim, conetores de ligação rápida, mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

Superior e inferior.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.^a KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para fixação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436049543

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

13332200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

1.21

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436049543

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

140.00

LARGURA DA EMBALAGEM

214.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

445.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

13332200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.21

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM