

Botoneira Custom 6 funções iluminação, persianas, temperatura com acoplador LON e Slide Control grafite Simon 82 Sense

REF. 8000674-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Sense da Simon é uma aposta de versatilidade e modernidade. Pode-se instalar numa infinidade de espaços e permite controlar desde um mesmo painel um bom número de funções elétricas. Esta é a botoneira Custom de um total de seis funções, para persianas e temperatura. Tem um acoplador LON e Slide Controlo. Conta com um bonito e elegante acabamento em grafite e pertence às séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Além do livro de instruções, o pack inclui a botoneira, o cabo RJ12 e o Slide Controlo. Esta botoneira pode-se personalizar completamente a gosto do utilizador, já que é possível escolher a configuração e os ícones da cada uma das botoneiras. A botoneira Simon 82 Sense mede 55 x 55 milímetros e sua ligação de bornes é a parafuso. Além disso, admite uma secção de cabo entre 0,5 e 2,5 milímetros. A alimentação é de 24 Vcc e a intensidade de 46,7 mA. Foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos que suportam temperaturas de até 75 graus centígrados. O embelezador é de termoplástico. Funciona com um protocolo LonWorks e de maneira táctil. Tem seis funções, incluindo o controlo deslizante. A entrada é digital, livre de potencial e conta com 6 LED RGB.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)

12

TIPO DE ENTRADA

Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)

46,7 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)

24 Vcc

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

PROTOCOLO

LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO

Sim

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053129166	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129166	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	