

Embelezador superior para minicolunas de 4 faces cinza Simon K45

REF. RALK012/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Simon K45 apresenta-nos este embelezador para minicolunas de quatro faces. Concebido como troca está disponível em versões de uma face, 2 faces (quadrada e ovalada) e quatro faces. Desenhado com medidas de 125 x 125 x 10 mm e fabricado em materiais termoplásticos de alta resistência aos chamas, impedindo a propagação das mesmas e uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos graças a não conter halogéneos em sua composição. Trata-se de uma excelente troca para substituir em caso de perda e fornece-se em cor cinza facilitando a implementação em qualquer design, tanto em ambientes profissionais como no lar. Como todos os peças de reposição da marca Simon é um produto de alta qualidade graças a empregar só os melhores materiais em todos seus componentes. Resulta muito simples de instalar e de manter convertendo nos produtos mais valorizados e recomendados por profissionais.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embelezador superior e
parafusos para fixação

CLASSE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É fornecido em injeção de plástico cinza.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

7035

VERSÃO

4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056534

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.66

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436056534

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

20.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM