

Luminária industrial 816.44 4000K INT DALI

REF. 81644338-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

08

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isenta

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

POTÊNCIA (W)

240 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

LÚMENS (LM)

30900 lm

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

DALI

LÚMENS/W

30900 lm / 240W

CRI

80.00

ÓTICAS

Intensive

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Interrompido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053229385

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

200.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

485.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

485.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

47045000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

8.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

6.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053229385

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

200.00

LARGURA DA EMBALAGEM

485.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

485.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

47045000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

8.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

6.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM