Accesorio ángulo interior variable para canal Cablomax 170x55mm de PVC

REF. **TKA003213/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Accesorio para canal Cablomax de PVC 170x55 mm. Adapta la canal a giros interiores entre 65º y 95º entre dos planos. Fabricado con materiales termoplásticos de gran calidad y en acabado blanco para una correcta integración con la canal.

ACABADO	MATERIAL	CLASE ETIM
Blanco	PVC	EC000867

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
120ºC

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
En pared y techo

NORMATIVA

MARCADO EAC
No

MARCADO ECORRAE
No

REGULACIONES
Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436028272

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436028272

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
186.00

LONGITUD EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3993420.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.27

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM