

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 50000074-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos. Acabado en grafito perteneciente a la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 100 x 50 x 36 milímetros. ¿Qué debo saber a la hora de instalar esta placa? Que es apta para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, incluyendo torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos de todo tipo. Por su diseño universal, es perfectamente válido para ser instalado en cualquier envoltente de Simon 500 Cima con excepción de las cajas de suelo que pertenecen a esta gama. ¿Cómo limpiar esta placa? Recordad limpiar con un paño suave y seco y no utilizar nunca paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Este producto pertenece a la serie Simon 500 Cima, que proporciona todo tipo de kits de productos, mecanismos y envoltentes dedicadas a favorecer la máxima expresión de conectividad en los puestos de trabajo.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en envoltentes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envoltentes metálicos Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002498

OBSERVACIONES

Diseño universal para ser instalado en cualquier envoltente de Simon 500 Cima exceptuando las cajas de suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos y versión específica para cajas de suelo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO

DIN

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

7021

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltorio seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095850	VOLUMEN EMBALAJE 5.61
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 170.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 0.45
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 200.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

