

# BOTONERA TOUCH LIGHTKEYPAD DE 8 FUNCIONES (6 DÍGITOS MÁS SUBIDA Y BAJADA) GRAFITO SIMON SCENA

REF. 89000150-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La botonera 89000150-038 Touch LightKeypad de 8 funciones (6 dígitos más subida y bajada) forma parte de la gama Scena de Simon y cuenta con acabados grafito y una alimentación de 12 VDC-DMX. Posee 8 acciones más apagado en una pieza que consta de 6 dígitos más subir y bajar. Además, se programa desde Touch Light Manager, desde dónde podrás seleccionar canales, grupos, escenas o secuencias, entre otros. Por último, este producto dispone de entrada IR y resulta compatible con el mando a distancia Simon 75350-69. Gracias a nuestro compromiso por mejorar, hoy podemos brindarte cualquier cosa que necesites gracias a la extensa gama de productos, líneas y colecciones con las que hoy contamos. Porque en Simon nos esforzamos por seguir ofreciendo productos de vanguardia que cuenten con la mejor calidad del mercado.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightKeypad, bastidor e instrucciones

### CLASE ETIM

EC002466

### COMPATIBILIDAD

Touch Light Manager

### OBSERVACIONES

Dispone de entrada IR y es compatible con mando a distancia SIMON 75350-69.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

### ALIMENTACIÓN (V~)

12 VDC/DMX

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 acciones más apagado total, 6 dígitos más subir y bajar.

### TIPO DE MECANISMO

Requiere de conexión a Touch Light Manager, Pulsación táctil

### FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### MANTENIMIENTO

Limpia con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### OPERACIÓN

8 Acciones más apagado

### USO

Pulsación corta para Activar/Desactivar

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado; requiere caja de empotrar universal.

### DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

### TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053096444	KGM	0.528
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053096444	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	40	0.112
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	110	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.112	120	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.112	MMT	