

## IP66 Platine et cadre manuel avec prise italienne P40 et RJ45 6 UTP

RÉF. KFH136U/72



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Acier

#### MATÉRIAU

#### CLASSE ETIM

EC000024

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Italienne

### CLASSIFICATION IP

IP66

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### CLASSIFICATION IK

08

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg  
- Caisse ouverte

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS

#### D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | CEI 23-50 V4

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333082

POIDS NET DU PRODUIT

0.38

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053333082

VOLUME EMBALLAGE

1837680.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.46

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

124.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM