

**simon**

**Pulsador neutro 10 A 250V~ con alojamiento para pictograma y sistema de embornamiento rápido blanco  
Simon 31**

REF. 31659-30



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan por el Pulsador neutro con intensidad 10 A y voltaje 250V~ en acabado blanco de la serie Simon 31. Estamos ante un mecanismo con alojamiento para pictograma, sistema de embornamiento rápido y tipo de funcionamiento basculante, que además puede encontrarse disponible en 3 acabados, por lo que Simon recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Sus medidas son de 64x65 mm, cuenta sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, tiene un pelado de cable de 11 mm y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Todo ello con la mejor relación calidad-precio, una circunstancia que ha acompañado la labor de Simon desde sus inicios en la elaboración de elementos y mecanismos de sistemas eléctricos y lo han convertido en un referente en el sector.

## ACABADO

Blanco

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

## CLASE ETIM

EC000029

## OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## CLASIFICACIÓN IP

IP20

## RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## FUNCIÓN INDICADORA

No

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.077            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3026595          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8421053006450              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>3026595          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.77          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>83                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.77           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.077      | ANCHO EMBALAJE<br>165                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|   | LONGITUD EMBALAJE<br>221                   |                                      |