

## Tapa y marco embellecedor para perfil telescópico Teleblock grafito Simon K45

REF KTLA1/14



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Teleblock con elevación manual de la gama Simon K45.

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de suministro en otros acabados (bajo pedido)

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa, marco embellecedor, goma pasacables y manual de instalación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### RAL

7021

### DISPONIBLE EN

Disponible en grafito y cromado mate

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### IP

4X

### LINKABLE

No

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la junta de silicona existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones. Si, gracias a la junta de silicona

existente en la tapa que protege la entrada de elementos externos cuando no hay conexiones.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

DIMENSIONES (MM)

Ø 127

ELEVACIÓN DEL MARCO DESDE EL NIVEL DEL SUELO (MM)

3,2 mm

ALTURA DEL PERFIL EN POSICIÓN OCULTA (MM)

3 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PERSONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA TAPA DE EMPOTRAR (MM)

Ø 104 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Only with tool

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

#### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño habilita el conexionado y paso de cableado permitiendo bajar el perfil telescópico, integrándose en el mobiliario, manteniendo activas las conexiones y realizando la función de pasacables.

#### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

La tapa y marco embellecedor se suministra con todo el material necesario para su instalación, no siendo necesario el uso de referencias adicionales para su fijación.

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el roscado a 45º grados de la tapa sobre el cierre superior suministrado en el perfil telescópico Simon Teleblock K45.

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

453024 MMQ

PESO NETO

0.151 KGM

PESO BRUTO

0.151 KGM

EAN PRODUCTO

8426436051621

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

132 MMT

ANCHO EMBALAJE

26 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

132 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

453024 MMQ

PESO NETO

0.151 KGM

PESO BRUTO

0.151 KGM

EAN EMBALAJE

8426436051621