

Розетка без заземления со шторками 2P 16A 250В~ с системой безвинтового подключения 1Click® Simon 100

РЕФ. 10000431-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

КЛАСС ЕТІМ

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 mm

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°С)

-25 - 50 °С

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ВЕРСИЯ

Одиночное

ФОРМАТ

Двухполюсный

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°С)

5 - 40 °С

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный и
вертикальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Безвинтовой 1Click®

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.406

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.041

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053142080

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

65

ШИРИНА УПАКОВКИ

125

ДЛИНА УПАКОВКИ

195

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1584375

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.41

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

