

## Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo grafito Simon 500 Cima

REF. 50000458-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de una base de enchufe de tipo francés doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo. El artículo tiene acabado en color grafito y corresponde a la serie Simon 500 Cima. La base de enchufe es apta para instalar en superficie y también para empotrar. Está compuesta de elementos de metal con aislamiento en termoplástico de carácter autoextinguible y que además es libre de halógenos. Esto significa que es un material 100% seguro en caso de incendio, pues evita que se propaguen las llamas y reduce la toxicidad del humo. Tiene unas dimensiones de 100 x 50 mm y una profundidad de 46 mm. La pieza, además, ha sido fabricada en cumplimiento con la normativa vigente y se caracteriza por una extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas. Respecto a su mantenimiento, el fabricante aconseja limpiarla con una gamuza suave y seca.

#### ACABADO

Grafito

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa  
y manual de instalación

#### CLASE ETIM

EC000125

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Francesa

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ENLAZABLE

Si, mediante accesorio 50000996-039

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### MONOBLOQUE

No

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### RAL

7021

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                      |                                         |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00     | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | EAN EMBALAJE<br>8421053097403           | VOLUMEN EMBALAJE<br>3.52          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00   | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10          | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00    | ALTURA EMBALAJE<br>112.00               | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.11 | ANCHO EMBALAJE<br>117.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>1.11        |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.11       | LONGITUD EMBALAJE<br>269.00             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |

