

Proyector 640.32 Superficie WW Spot Blanco

REF. 64032030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector con acabado en blanco y óptica Spot perteneciente a la gama de proyectores Simon 640.32. Su Ecorrae es de categoría B y cuenta con una intensidad lumínica de 800lm/9W además de con una temperatura de color de 3000K. En cuanto a su vida útil, trabajando a 25°C, es de unas 30.000 horas, aproximadamente, aunque es un tipo de proyector que puede instalarse en cualquier estancia con una temperatura que no sea mayor a 35°C. Su fuente de alimentación es de 120-240V y su frecuencia detallada de 50/60Hz, además de contar con control a través de On/Off. Este es un tipo de proyector perfecto para instalar en superficie y cuyas dimensiones son de 145 mm de alto por 100 mm diámetro, además de tener un ligero peso de tan solo 0,8 kg. Los proyectores de la serie Simon 640.32 están fabricados en aluminio y son perfectos para iluminación general o puntual, dependiendo del tamaño, tanto en retail como en exposiciones y museos.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

800 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

800 lm/9W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

9 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141205

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053141205

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

100.00

PESO NETO EMBALAJE

0.50

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

150.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.59

LONGITUD EMBALAJE

200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT