
Caixa de parede de encastrar para 4 elemento duplos Simon 500 Cima

REF. **51020104-039**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Caixa de parede de encastrar para oito elementos da série Simon 500 Cima realça pela segurança que confere aos sistemas elétricos e eletrónicos instalados em habitações particulares ou edifícios de empresas. Sua estrutura foi fabricada com material termoplástico sem halogéneos de primeira qualidade. Estes componentes garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos quando tenha lugar um acidente em ditas instalações, tendo uma capacidade para 2, 4, 6, 8 e 12 elementos. Esta caixa de parede de encastrar está desenhada para oferecer um rendimento ótimo em todo o tipo de ambientes, inclusive naqueles onde a temperatura ou a humidade relativa sejam elevadas. Seu preço? O melhor do sector. Se a cada dia são mais profissionais os que confiam neste produto será por algo.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar, tampa protetora para caixa, divisória metálica e película para cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
14

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
262 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
2

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053091876

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091876

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
285.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
2.35


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM






Tabique obra



Tabique hueco



•Grosor pared de 4 a 30mm

