

Interrupteur unipolaire à impulsion 10AX 250V ~ avec système de raccordement 1click® Simon 100

RÉF. 10000101-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Il s'agit d'un interrupteur bouton-poussoir unipolaire 10 AX 250V ~ faisant partie de la série Simon 100, qui offre un système de connexion à click, un click, une formule révolutionnaire qui vous permet d'installer la pièce, sans besoin de dénuder les câbles. aucune connaissance technique. Cet interrupteur convient également pour un montage encastré et est compatible avec les cadres de cette même collection. La pièce présente une résistance thermique élevée, bien qu'il soit recommandé que la température d'installation soit comprise entre 0 et 40 ° C pour une conservation optimale. Fabriqué conformément à la réglementation, l'interrupteur est composé d'éléments métalliques avec une isolation thermoplastique sans halogène pour offrir une sécurité maximale au local dans lequel il est installé. La série Simon 100 est une collection révolutionnaire en termes de convivialité et de design. Ses mécanismes avancés permettent la revitalisation des espaces et ont été conçus pour créer des expériences recuerdos.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 AX

ALIMENTATION (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

TYPE DE MÉCANISME

Touche interrupteur à impulsion

VERSION

Unique

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053133002	VOLUME EMBALLAGE 1031793.75
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 41.50	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.25
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 127.50	POIDS NET EMBALLAGE 0.25
POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

