

**ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL PARA REINO UNIDO USB  
A + 2 USB C 20W SIMON**

REF. CL410106



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Adaptador de viaje universal Simon para Reino Unido, compatible con clavijas internacionales de tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Se enchufa en tomas tipo G y ofrece 2 puertos USB-C y 1 USB-A con carga rápida de hasta 20W para smartphones, tablets y dispositivos electrónicos. Admite 100–250V y hasta 10A (2500W máx.), con protección frente a sobrecargas e indicador LED de funcionamiento. Su diseño compacto, seguro y resistente lo convierte en un accesorio imprescindible para viajar al Reino Unido y otros países con estándar tipo G. No convierte voltaje.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Policarbonato

### APLICACIÓN

Doméstico

### COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Enchufable en tomas tipo G. No compatible con clavijas tipo D, E, F, H, K, M y O. Se puede utilizar con multitud de aparatos como: ordenadores portátiles, pequeños secadores de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, maquinillas de afeitar eléctricas, etc.

### EMBALAJE

Caja

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

### OBSERVACIONES

No convierte voltaje; usar únicamente con dispositivos compatibles con 100–250V. Apto para enchufes de tipo G. Compatible con clavijas internacionales tipo A, B, C, G, I, J, L y N. No apto para aparatos de alta potencia como secadores profesionales o planchas de pelo de gran consumo. Uso exclusivo en interiores. Comprobar siempre el tipo de enchufe y la compatibilidad del dispositivo antes de conectar.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/250 V~

### TIPO DE ENCHUFE

G

### FORMATO

Multiestándar

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 toma universal

### TIPO DE PUERTO USB

A,C

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1 / USB-C2: DC 5.0V 3.0A;  
DC 9.0V 2.22A; DC 12.0V 1.67A;  
20.0W USB-A1: DC 5.0V 3.0A; DC  
9.0V 2.0A; DC 12.0V 1.5A; 18.0W  
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: DC  
5.0V 3.0A; 15.0W máx. Salida  
total de CC: 20.0W

### POWER DELIVERY USB

Sí

### POTENCIA MÁXIMA (W)

2500

### CARGA RÁPIDA USB

Sí

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/250 V~

### TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

### NÚMERO DE SALIDAS

4

### NÚMERO DE CARGADORES USB

2 USB C+ 1 USB A

### TENSIÓN (V~)

100/250 V~

### POTENCIA DE SALIDA (W)

20W

### INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5:2017 IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 50563:2011+A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852984162

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

80.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

67.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

84.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

304384.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.12

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.11

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853012021

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

### ALTURA EMBALAJE

95.00

### ANCHO EMBALAJE

150.00

### LONGITUD EMBALAJE

255.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

304384.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.97

### PESO NETO EMBALAJE

0.64

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

**simon**

