

**Kit caixa de chão regulável para pavimento 6 elementos
com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas com 1 conector
RJ45 Cat.6A FTP cinza Simon 500 Cima**

REF. 52007301-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 500 Cima prove/provem este kit com caixa de chão regulável para pavimento e 6 elementos com 1 fichas dupla, 1 ficha dupla SAI e 2 placas com 1 conector RJ45 Cat.6A FTP. Em formato tomada Francesa e encaixe RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabamento em cinza, com 2 bases duplas para circuitos de corrente padrão. Na hora de instalar, tem em conta que o tipo de ligação de bornes é por corte (1 clique®). Para completar uma instalação correta deste produto, deve-se combinar com uma negativo de plástico (de referência 52052103-035). De maneira opcional, recomendamos combinar com uma tampa embelezadora de enchimento (referência 52053103-035) em caso que não se instale o mesmo revestimento do chão. Este kit está especialmente pensado e desenhado para montagem em chão de pavimento ainda que também é válido para uma instalação em chão técnico. Fabricados com diferentes materiais metálicos que têm propriedades autoextinguíveis e sem halogéneos. Em caso de incêndio, obterá a máxima proteção.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052103-035) ou com uma cuba metálica (ref.^a 52052203-033). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

6A FTP

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

Franco-Belga

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 210 mm

NÚMERO DE TOMADAS UPS

1

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic and metallic

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053112304	1.85	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3450000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053112304	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	1.85
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.85	200.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	