

Proyector 889 100W 5500K

REF. 88933038-885



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 5500K. Potencia: 100W. Lumens: 9000lm. Eficiencia: 90lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 256 mm x 229 mm x 42 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared, Iluminación para industria, Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

05

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5500 K

CONTROL

On/Off

DRIVER INCLUIDO

Sí

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

106 lm/W

LÚMENES (LM)

10640 lm

ÓPTICAS

Simétrica

POTENCIA (W)

100 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053440445	KGM	14994000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053440445	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	4.10
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	255.00	0.97
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	210.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
1.02	280.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.97	MMT	