

Projeto 740.00 Carril 3000K SWL NG CR90

REF. 74000038-993



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação
geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

Caloroso

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

75 lm/W

POTÊNCIA (W)

30 W

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

2250 lm

VIDA ÚTIL

30.000 h

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

LÚMENS/W

2250 lm / 30W

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

70°

ÓTICAS

Super Wide Flood

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053264331	VOLUME EMBALAGEM 0.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM