

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~ alumínio Simon 75

REF. 75526-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 6 A 250 V~ com acabamento em alumínio. O dispositivo conta com um sistema de ligação rápida de bornes que facilita a sua instalação. O fabricante recomenda a instalação combinada com um contactor/relé. Em caso de não o fazer, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos). No momento de colocar o espelho, devem romper-se as abas do mesmo. O comutador é adequado para superfície e encastrar e foi fabricado em estrito cumprimento do regulamento vigente. Consta de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos. O embelezador do comutador é de termoplástico. De uma adequada manutenção dependerá que a peça goze de maior vida útil. Aconselha-se limpá-la com um pano suave e seco e evitar os detergentes que contenham cloro. O comutador está incluído na série Simon 75, uma coleção desenhada para dinamizar todo o tipo de espaços.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053017951	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.38
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.38
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	