

Luminária 726 Modular 60 x 60 LowGlare WW

REF. 72660033-683



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária 726 modular 60 x 60 LowGlare com LED em cor quente (WW). Trata-se de um produto específico para iluminação interior da série de luminárias modulares Simon 726. É de categoria B e sua qualidade é excelente. O acabamento da luminária é uma cor alumínio, muito versátil, que permite que se integre em qualquer espaço. Tem uma ótima microprismatizada e sua temperatura da cor é de 3000 k. Conta com 2900 lumens e uma potência de 39 W. a fonte de alimentação da luminária é de 220-240 V e tem uma frequência de 50-60 Hz. O controlo elétrico do produto realiza-se a partir do simples sistema de ON-OFF, dotando-o assim da máxima funcionalidade. O peso total desta luminária Simon é de 2,6 quilos e suas medidas são de 595 milímetros. A sua instalação deve de realizar-se em teto técnico, com a perfilaria à vista. Além disso, suporta temperaturas muito variáveis, desde as mais baixas às mais altas.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053193846

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
725.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
650.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25918750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM