

Simon NEON Posto de Carregamento de Parede com 2 Cabos espiral de 4m T2 Trifásico 22 kW - Max. 44 kW

REF. 0630213-100



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série NEON STREET, de montagem em parede. Cabo duplo de 4 m tipo espiral com conector tipo 2. Suporte para o cabo de carga. Potência por tomada de 22 kW, potência máxima de 44 kW (Trifásico 400 V, 50 Hz) com balanceamento inteligente entre tomadas. Modo 3 de carga conforme EN 61851-1. Potência de carga da estação de carregamento configurável por meio de software. Sistema de gerenciamento master-escravo dinâmico entre pontos de recarga com possibilidade de gerenciamento de potência. Compatível com SIMON Electron Manager e com o acessório SPL. Coroa de LEDs 360° com indicação do estado por código de cores. Leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Inclui 10 cartões para uso no Posto de recarga. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Invólucro de aço inoxidável IK10 e IP54 adequado para instalação em interior ou exterior, de 600 x 340 x 180 mm e proteção antivandalismo de dupla segurança com chave do tipo bumping. Frontal de policarbonato com tratamento anti-risco. Sistema de segurança interno de desconexão da eletrônica em caso de abertura da porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e termomagnético (MCB) Curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

ACABAMENTO

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

APLICAÇÃO

Câmaras
municipais, Hotel, Estacionamento, Comércio, Via pública

CLASSE ETIM
EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Com acessório

TIPO DE CONECTOR

2x cabo espiral 4 m T2 22 kW

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

FREQUÊNCIA

50 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INTENSIDADE (A)

32 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

TIPO DE LINHA

Trifásico

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

NÚMERO DE SAÍDAS

2

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053311196	31.00	630.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
220.00	31.00	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
750.00	KGM	103950000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
630.00	8421053311196	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	31.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
103950000.00	220.00	31.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	750.00	KGM