# Base portafusibles de medio elemento para fusibles cilíndricos 16A 250V~ y de tamaño 5x20 mm marfil Simon 27 Play

REF. **27000-31**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base para portafusibles de medio elemento para fusibles cilíndricos compatibles con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~, con un tamaño de 5x20 mm con acabado en color marfil y que podrás encontrar en la serie Simon 27 Play. En Simon disponen de elementos para cualquier necesidad en cuanto a electrónica del hogar se refiere.

En cuanto a la instalación del elemento es la más sencilla del mercado gracias al sistema de embornamiento que tiene el elemento en cuestión, es a tornillo, si además añadimos que los elementos de la colección son compatibles con los mecanismos de la serie Simon 77 podrás dejar instalado el elemento que necesites con tan solo dos movimientos: insertar y apretar, sin necesidad de cortar o pelar un solo cable. Es apto para superficie o para empotrar, eso hace que sea aún más fácil dejarlo funcionando eligiendo el camino que más se adapte a tus necesidades.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Portafusible

### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

### MODO DE OPERACIÓN

Fusible cilíndrico

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60127-6:2014|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
23.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
37.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
46.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053010174

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
102.00

LONGITUD EMBALAJE
222.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.18

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.71

PESO NETO EMBALAJE
0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM