

## Detector de movimiento y luminosidad empotrado DALI-2 Input 180° 20m blanco

REF. 89202325-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

5 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

20 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053380802	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.22	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053380802	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.129	ALTURA EMBALAJE 90	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 160	ANCHO EMBALAJE 124
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.129	