

Chargeur Type A+C USB 5V 4,2A 1 module large finition Blanc

RÉF. K126G/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CLASSIFICATION IP

IP20

CARACTÉRISTIQUES USB

21W

TYPE DE CONNECTEUR

USB A + USB C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INTENSITÉ USB (A)

4,2 A

NOMBRE DE CONTACTS

2

TENSION USB (V~)

5 Vdc

FORMAT

USB A + USB C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

RAL

9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 2

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053288436

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

78.50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053288436

VOLUME EMBALLAGE

68138.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

56.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

LARGEUR EMBALLAGE

15.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM