

Luminaria pared 707.30 2L WW Flood-General Aluminio

REF. 70730133-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria de pared con óptica General Flood y perteneciente a la serie 707.30 de Simon. Su Ecorrae es de categoría A y tiene una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 500lm/10W, además de una frecuencia de 50 Hz. Presenta una vida útil es de, aproximadamente, 30.000 horas funcionando a 25°C aunque se puede instalar en la pared en estancias cuya temperatura nunca supere los 35°C. Esta luminaria está fabricada en aluminio y tiene un peso de tan solo 400 gramos así como unas dimensiones de 75 x 75 x 75 mm. Su control se realiza a través de On/Off y es un tipo de luminaria que funciona con una fuente de alimentación de 230 V. Esta familia 707 de luminarias de pared proporciona una iluminación de ambiente en zonas como pasillos y receptores y es perfecta para cualquier tipo de decoración puesto estas luminarias están disponibles en dos tipos de acabado: blanco y aluminio.

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

500 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

LÚMENES/W

500 lm/10W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

General-Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30-60°

POTENCIA (W)

10 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h


CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

50 lm/W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053109694	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.16
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053109694	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 105.00	PESO NETO EMBALAJE 0.45
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.45	LONGITUD EMBALAJE 105.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.45	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	