Luminaria Lineal modulo 860 1200 4000K CRI90

REF. **86001300-394**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 1200 mm, temperatura de color 4000K, L70>60.000h a 25ºC , potencia de 18 W. Módulo de CRI90. Completa el módulo con un difusor opal (86099900-712) o microprismático (86099900-612). En caso de instalación con difusor microprismático el flujo lumínico es de 1990 lm y UGR<19. La instalación con difusor opal ofrece un flujo lumínico de 2240 lm, una eficiencia de 125 lm/W y UGR<21. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminária de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 1200 mm.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Opal

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021*1 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012*2 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62493:2015 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053337141

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.77

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053337141

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
77.00

ANCHO EMBALAJE
65.00

LONGITUD EMBALAJE
1220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6106100.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.05

PESO NETO EMBALAJE
0.77

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM