

**Kit caixa chão prof. reduzida pavimento técnico 6
elementos com 2 fichas duplas e 2 placas 1 RJ45 cinza
Simon 500 Cima**

REF. 52006312-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de caixa de chão em cor cinza da série Simon 500 Cima e que está indicado para uma instalação encastrada em pavimento bem como instalação encastrada em chão técnico. Além disso, tem 6 elementos, ficha dupla, SAO duplo e duas placas RJ45 da assinatura 3M®. Este kit de caixa para chão é fabricado em plástico, seguindo a norma UNE-EN 60.670-23 e tem dimensões de 300 mm x 69 mm. Para poder fazer uma instalação completa desta caixa em chão de pavimento terá que a combinar com uma cuba de plástico da referência G301C e, de forma opcional, também pode-se combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053203-035) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. Sua limpeza é bastante simples e apenas terá que utilizar um pano seco e suave, nunca panos e/ou detergentes que contenham cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a G301C). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053203-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

6

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT®, Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (mA)

0.55

VINCULÁVEL

Sim, as bases para um mesmo circuito são fornecidas ligadas entre si.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM

6

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 300 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

6

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

3

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo do chão técnico (fornecidas na caixa de chão)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Circular

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.^a G301C

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112670

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112670

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.27

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

