

Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V~ sin sistema de enclavamiento blanco brillo Simon 270

REF. 20000396-090

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El grupo de 2 pulsadores para persianas Simon 270 en blanco brillo destaca por su diseño elegante y funcional. Con una intensidad de 10 A y voltaje de 250V~, dispone de dos entradas y dos salidas y un sistema sin enclavamiento con embornamiento rápido. Compatible con instalación empotrada o en superficie, incluye grabado de subida y bajada y funcionamiento pulsante, ideal para un uso frecuente. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento libre de halógenos, ofrece seguridad y durabilidad. Su acabado brillante aporta un estilo moderno para oficinas, colegios u hospitales.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000044

TIPO DE BALANCÍN

Ancha

COMPATIBILIDAD

Marcos y bastidores Simon 270

SÍMBOLO

Incluye grabados

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5...2,5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Pulsador

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento de seguridad

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Push

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053405727

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

283.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

887205.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053405734

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

57.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

