Ofiblock Compact pour 6 mécanismes utiles avec découpe arrière à l'avant-dernière position

RÉF. **KFC106NL1/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé conçu pour offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il permet plusieurs options d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espace, il permet d'être équipé de votre configuration personnalisée de modules K45, offrant une solution polyvalente et efficace. Fourni avec deux capots latéraux pour connecteurs rapides (type Wieland), assurant l'entrée et la sortie de câbles électriques pour le Ofiblock Compact. Il dispose également d'une découpe arrière à l'avant-dernière position pour un passage optimal du câblage de voix, données ou multimédia vers le module K45 que vous choisissez d'installer. Celui-ci sera protégé et immunisé électromagnétiquement grâce à la cuvette de protection incluse. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour protéger l'environnement en cas d'incendie.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053290620

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.32

POIDS NET DU PRODUIT
0.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053290620

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
411.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1356300.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.36

POIDS NET EMBALLAGE
0.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM