Proyector 889 20W 4000K

REF. **88931038-884**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalacion: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 20W. Lumens: 1600lm. Eficiencia: 80lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 127 mm x 107 mm x 28 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared,Iluminación para industria,Superfícies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
05

CLASIFICACIÓN IP
IP65

TENSIÓN NOMINAL (V~)
220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-25...+50

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

DRIVER INCLUIDO
Sí

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
109 lm/W

LÚMENES (LM)
2180 lm

ÓPTICAS
Simétrica

POTENCIA (W)
20 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053440513

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.21

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053440513

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
250.00

ANCHO EMBALAJE
190.00

LONGITUD EMBALAJE
285.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
13537500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
4.18

PESO NETO EMBALAJE
0.19

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM