

Luminária industrial 816.43 4000K INT

REF. 81643038-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

08

L70 (°C)

50.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isenta

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

131 lm/W

POTÊNCIA (W)

200 W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

LÚMENS (LM)

26200 lm

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROLE

On/Off

LÚMENS/W

26200 lm / 200W

CRI

80.00

ÓTICAS

Intensive

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Interrompido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053229262

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

190.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

420.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

33516000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053229262

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

190.00

LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM