

Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 3 éléments, oculueur: blanche Simon K45

RÉF. KFC103/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

NOMBRE DE MODULES

3 modules

VERSION

3 éléments

CLASSIFICATION IP

IP4X

MONOBLOC

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

TYPE DE FIXATION

En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436038929

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.20

POIDS NET DU PRODUIT

0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436038929

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

LARGEUR EMBALLAGE

183.00

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

603900.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.22

POIDS NET EMBALLAGE

0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM