

**Kit Flash 90 formado por base eléctrica escamoteable schuko, cargador USB tipo C de 20W y salida de cableado negro Simon 400**

REF. 43331001-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit Flash 90 formado por base eléctrica escamoteable schuko para instalación en mobiliario con opción de tapa protectora para permitir su cierre y ocultar las conexiones cuando no estén en uso. Incluye cargador USB tipo C de 20W y salida de cableado en acabado negro. Suministrado con latiguillo de 20 cm de longitud terminado en conector rápido aéreo macho de 3 polos tipo Wieland® Gst18i con anclaje de seguridad para facilitar la conexión y desconexión de red de forma segura sin necesidad de interrumpir el suministro. El kit se suministra montado y con las conexiones internas previamente realizadas. Tan sólo es necesario realizar el troquel en el mueble donde se vaya a fijar el producto y una vez realizado, conectarlo a la red eléctrica para que sea funcional.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Solución montada y cableada con garras de fijación y acabado en latiguillo de 20 cm y terminado en conector rápido de 3 polos, cargador USB tipo C de 20W y derivador para agrupar todas las conexiones eléctricas en un sólo circuito.

### CLASE ETIM

EC002759

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) >5 MΩ a 500 V	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) ø80 mm
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS Sí	INTENSIDAD (A) 16 A	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 No
PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS Base de enchufe con tapa retráctil para evitar la entrada de polvo y pequeños objetos cuando no está en uso	CLASIFICACIÓN IP IP20	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO No
CONECTORES RJ45 No	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO No
TIPO DE CONECTOR Schuko	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C	NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE 1
NÚMERO DE CONTACTOS 3	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	CARACTERÍSTICAS USB Charging
RIGIDEZ DIELECTRICA Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) +0 - +35 °C	NÚMERO DE CARGADORES USB 1
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60°C	TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN Conector rápido de 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm y compatible con figura Wieland® GST18i	INTENSIDAD USB (A) 2,2 A
FORMATO Schuko	RAL 9005	POWER DELIVERY USB Sí
RESISTENCIA AL CALOR (°C) +60°C		CARGA RÁPIDA USB Sí
		TENSIÓN USB (V~) 9 V~
		VERSIÓN Flash 90
		TENSIÓN (V~) 250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<p><b>RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)</b> Entre 10 y 47 mm</p>	<p><b>EXTINCIÓN (°C)</b> +650°C (según norma IEC 60670)</p>	<p><b>POSIBILIDADES DE FIJACIÓN</b> Mediante garras suministradas</p>
<p><b>EXTRACCIÓN DE COMPONENTES</b> No se necesitan herramientas</p>	<p><b>TIPO DE FIJACIÓN</b> Mediante apriete de garras incluidas en el envoltente.</p>	<p><b>TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1</b> Conector rápido</p>
<p><b>EXTRACCIÓN DE CUBIERTA</b> Únicamente con herramienta</p>	<p><b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Furniture</p>	<p><b>FIJACIÓN SIN ACCESORIOS</b> Se suministra con todo el material necesario para su instalación.</p>

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD\*1 | Dir. 2014/30/UE EMC\*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.\*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) \*1 \*13 \*12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016\*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012\*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2\*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*5 | DS 60884-2-D1:2023\*4 | CEI 23-50 V4\*7 | SANS 164-1:2021\*6 | SN 441011-2-1:2019\*9 | SI 32 Fig. 204 B\*8 | AS/NZS 3112:2017\*11 | EN 50173-1:2018\*10 | EN 50563:2011 + A1:2013\*13 \*12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020\*12\*14 \*16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017\*13 \*12 | EN 55035:2017 + A11:2020\*12\*14 \*16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1\*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024\*12 \*16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021\*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 \*12 \*16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053397817	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.20	LONGITUD EMBALAJE 252.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.18	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3931200.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053397817	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.74
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 120.00	PESO NETO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 130.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM