

# Luminaire de projection extrudé doté d'une optique EA 4 000 K de 55 W et 350 mA 1N sans régulation Simon Iris H

RÉF. 11-0411-242



## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat  
incassable

### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en  
carton recyclable avec une  
étiquette d'identification pour  
protéger le produit pendant le  
transport et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

08

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### OPTIQUE

Elliptique 10x50°

### EFFICACITÉ (LM/W)

72 lm/W

### PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

### FLUX LUMINEUX (LM)

3967 lm

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Par vis en acier inoxydable

### RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### FACTEUR DE PUISSANCE ( $\Phi$ )

$\geq 0,95$

### PUISSANCE (W)

55 W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### RÉGULATION

1N sans régulation

### COURANT D'ALIMENTATION (MA)

350 mA

### TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC

### FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Latéral / Haut

### FIXATION

Latéral / Haut

### SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

### FIXATION LATÉRALE

Montage latéral : montage en surface, réglable avec un grand rayon de rotation pour le réglage du flux lumineux (110°). Fixation centrale élevée : montage en surface, réglable avec un petit rayon de rotation pour le réglage du flux lumineux (95°). Fijación Central Alta: De superficie, regulable con radio de giro reducido para la orientación del flujo lumínico (95°).

## RÉGLEMENTATION

### CERTIFICATION ENEC+

Non

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50438

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8431715121124

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

POIDS NET DU PRODUIT

4.95

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MTQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

5.20

POIDS NET EMBALLAGE

4.95

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00