

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Spot DALI Blanco

REF. 70323330-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Cuadrado WW Spot, color blanco. Este producto tiene una referencia en nuestro catálogo, que es la siguiente: 70323330-282. También disponible el mismo modelo con otras características en cuanto a color, tipo de óptica o forma geométrica. Esta luminaria Downlight cuenta con la mejor tecnología LED puesta a punto para tu beneficio diario.

El voltaje que puede admitir es de 100 – 240 Voltios, siendo su frecuencia eléctrica de 50/60 Hz. Para su control y regulación, debes tener en cuenta que se trata de un sistema DALI, en el que existe un controlador maestro para todas las luminarias Downlight que quieras. Permite un uso muy funcional de nuestra iluminación interior.

Su vida útil es de 30.000 horas (como mínimo) y no necesitarás mantenimiento, salvo un poco de limpieza de vez en cuando. Por otra parte, mide 82 x 82 x 64 mm y se trata de un producto para empotrar.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

DALI


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088913	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053088913	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.31
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 110	PESO NETO EMBALAJE 0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.401	LONGITUD EMBALAJE 170	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.28	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	