

Goulotte monobloc de sol 2,75m et 85x18mm avec 2 compartiments

RÉF. TF21172/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol monobloc DCS TF21172/8 est la solution parfaite pour la distribution de câbles en intérieur, où la sécurité et la durabilité sont prioritaires. Avec un profil de 85x18 mm, il est fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, garantissant une protection mécanique IK10 contre les impacts et les agressions extérieures. Sa capacité de charge maximale de 65 kg/cm² le rend idéal pour les bureaux, entrepôts et ateliers. De plus, le design monobloc fermé offre une sécurité accrue en maintenant les câbles inaccessibles une fois installés.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

10

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436035614	VOLUME EMBALLAGE 50160000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 11	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 150.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 9.80
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 110.00	POIDS NET EMBALLAGE 9.80
POIDS NET DU PRODUIT 0.89	LONGUEUR EMBALLAGE 3040.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM